



ÖZELLİKLER

DAYANIKLILIK	0,9 m/s hız ile 2 saat 45 dk sürekli yürüyüş; 9 km (arazi özellikleri ve entegre yüke bağlı olarak) / 22 saat bekleme süresi (sensörler, hesaplamalar ve telsiz açık durumda)
GENEL ROBOT TASARIMI	Tamamen elektrikli doğrudan şarj özelliğine sahip, Kolay değiştirilebilen alt montajlara sahip modüler tasarım
HIZ	0,9 m/s standart yürüyüş, 1,2 m/s'ye kadar hızlı yürüyüş hızı 2,5 m/s'ye kadar koşu hızı (Hız özellikleri arazi yapısına ve entegre yüke bağlıdır)
ÖLÇÜLER	Toplam genişlik: 570 mm (22,5 inç) Gövde genişliği: 250 mm (10 inç) Toplam yükseklik (ayakta): 685 mm (27 inç) Gövdenin altına kadar yükseklik / "Sürüş yüksekliği": 419 mm(16,5inç) Toplam uzunluk: 950 mm (37,5 inç)
SİMÜLASYON	Bullet Physics tabanlı, Windows, Linux, Mac
YÜK KAPASİTESİ	10 kg
AĞIRLIK	51 kg



Vision 60, savunma ve endüstriyel uygulamalar için tüm hava ve zorlu arazi koşullarına uyum sağlayabilen, yüksek dayanımlı ve çevik bir robotik platform